



Терморегулирующие вентили ALCO Клапанные узлы для ТРВ ALCO типа TI и TIE

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
800532	TIO-00X	1	по запросу	Q ₀ =0,5 кВт (R22), Q ₀ =0,3 кВт (R134a), Q ₀ =0,4 кВт (R404A), с фильтром
800533	TIO-000	1	7,00	Q ₀ =1,3 кВт (R22), Q ₀ =0,8 кВт (R134a), Q ₀ =1,0 кВт (R404A), с фильтром
800534	TIO-001	1	7,00	Q ₀ =3,2 кВт (R22), Q ₀ =1,9 кВт (R134a), Q ₀ =2,3 кВт (R404A), с фильтром
800535	TIO-002	1	7,00	Q ₀ =5,3 кВт (R22), Q ₀ =3,1 кВт (R134a), Q ₀ =3,9 кВт (R404A), с фильтром
800536	TIO-003	1	7,00	Q ₀ =8,5 кВт (R22), Q ₀ =5,0 кВт (R134a), Q ₀ =6,2 кВт (R404A), с фильтром
800537	TIO-004	1	7,00	Q ₀ =13,9 кВт (R22), Q ₀ =8,3 кВт (R134a), Q ₀ =10,1 кВт (R404A), с фильтром
800538	TIO-005	1	7,00	Q ₀ =16,9 кВт (R22), Q ₀ =10,1 кВт (R134a), Q ₀ =12,3 кВт (R404A), с фильтром
800539	TIO-006	1	7,00	Q ₀ =19,5 кВт (R22), Q ₀ =11,7 кВт (R134a), Q ₀ =12,3 кВт (R404A), с фильтром

Терморегулирующие вентили ALCO типа TI и TIE

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
800649	TI-HW	1	27,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800553	TI-SW	1	27,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800975	TI-MW	1	27,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800001	TI-NW	1	27,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800652	TIE-HW	1	32,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800552	TIE-SM	1	32,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800974	TIE-MW	1	32,00	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800003	TIE-NW	1	по запросу	-45°C...+20°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800554	TI-SAD-20	1	по запросу	-45°C...-27°C, МОР (-20°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800555	TIE-SAD-20	1	по запросу	-45°C...-27°C, МОР (-20°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800501	TI-SW75	1	по запросу	-45°C...-5°C, МОР (0°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м



Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
801331	TIE-SW75	1	по запросу	-45°C...-5°C, МОР (0°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800543	TI-MW55	1	по запросу	-45°C...+9°C, МОР (+14°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800997	TIE-MW55	1	по запросу	-45°C...+9°C, МОР (+14°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800991	TI-HW100	1	по запросу	-45°C...+11°C, МОР (+15°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800992	TIE-HW100	1	по запросу	-45°C...+11°C, МОР (+15°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800969	TIE-HAD10	1	по запросу	-45°C...0°C, МОР (+10°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800962	TI-SAD10	1	по запросу	-45°C...0°C, МОР (+10°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м
800959	TIE-SAD10	1	по запросу	-45°C...0°C, МОР (+10°C), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м

Вставки для терморегулирующих вентилей ALCO типа XB

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
X22440-B5B		1	27,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =22,2 кВт (R22), Q ₀ =24,0 кВт (R407C), Q ₀ =15,7 кВт (R404A)
X22440-B6B		1	27,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =30,4 кВт (R22), Q ₀ =32,9 кВт (R407C), Q ₀ =21,5 кВт (R404A)
X22440-B7B		1	27,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =41,1 кВт (R22), Q ₀ =44,4 кВт (R407C), Q ₀ =29,8 кВт (R404A)
X22440-B8B		1	27,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =47,8 кВт (R22), Q ₀ =51,7 кВт (R407C), Q ₀ =33,8 кВт (R404A)
X22440-B1B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =1,9 кВт (R22), Q ₀ =2,1 кВт (R407C), Q ₀ =1,3 кВт (R404A)
X22440-B2B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =3,7 кВт (R22), Q ₀ =4,0 кВт (R407C), Q ₀ =2,6 кВт (R404A)
X22440-B3B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =7,9 кВт (R22), Q ₀ =8,5 кВт (R407C), Q ₀ =5,6 кВт (R404A)
X22440-B3,5B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =11,9 кВт (R22), Q ₀ =12,9 кВт (R407C), Q ₀ =8,4 кВт (R404A)
X22440-B4B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =17,3 кВт (R22), Q ₀ =18,7 кВт (R407C), Q ₀ =12,2 кВт (R404A)
X22440-B5B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =22,2 кВт (R22), Q ₀ =24,0 кВт (R407C), Q ₀ =15,7 кВт (R404A)
X22440-B6B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =30,4 кВт (R22), Q ₀ =32,9 кВт (R407C), Q ₀ =21,5 кВт (R404A)
X22440-B7B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =41,1 кВт (R22), Q ₀ =44,4 кВт (R407C), Q ₀ =29,0 кВт (R404A)
X22440-B8B		1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =47,8 кВт (R22), Q ₀ =51,7 кВт (R407C), Q ₀ =33,8 кВт (R404A)
X11873-B4B		1	43,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =58 кВт (R22), Q ₀ =62 кВт (R407C), Q ₀ =40 кВт (R404A)
X11873-B5B		1	43,00	Вставка к XB 1019 Q ₀ =74 кВт (R22), Q ₀ =80 кВт (R407C), Q ₀ =51 кВт (R404A)



Термоэлементы ALCO типа XB

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
	XB1019HW1B	1	64,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 1,5 м
	XB1019NW1B	1	64,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 1,5 м
	XB1019SW1B	1	64,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 1,5 м
	XB1019HW2B	1	64,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3 м
	XB1019NW2B	1	по запросу	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3 м
	XB1019SW2B	1	по запросу	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3 м



Корпуса для TRV типа XB

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
	A576-MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (16мм x 22мм) под пайку, угловой
	C501-7MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (12мм x 16мм) под пайку, угловой
803230	C 501 – 4	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (3/8" x 1/2") под пайку, угловой
803231	C 501 – 4 MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (10мм x 12мм) под пайку, угловой
803232	C 501 – 5	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (3/8" x 5/8") под пайку, угловой
803233	C 501 – 5 MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (10мм x 16мм) под пайку, угловой
803234	C 501 – 7	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (1/2" x 5/8") под пайку, угловой
803235	C 501 – 7 MM	1	19,00	Корпус к XB TRV 1019 (12мм x 16мм) под пайку, угловой
803238	A 576	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (5/8" x 7/8") под пайку, угловой
803239	A 576 - MM	1	32,00	Корпус к XB TRV 1019 (22мм x 28мм) под пайку, угловой
803240	9761 – 3	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (3/8" x 5/8") под пайку, прямооточный
803241	9761 – 3 MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (10мм x 16мм) под пайку, прямооточный
803350	9761 – 4	1	43,00	Корпус к XB TRV 1019 (1/2" x 5/8") под пайку, прямооточный
803243	9761 – 4 MM	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (12мм x 18мм) под пайку, прямооточный
803330	6346 – 17	1	по запросу	Корпус к XB TRV 1019 (16мм x 22мм) под пайку, прямооточный

Вставки для терморегулирующих вентилей ALCO типа XC

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
	X 9117-B6B	1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =91 кВт (R22), Q ₀ =99 кВт (R407C), Q ₀ =63 кВт (R404A)
	X 9117-B7B	1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =104 кВт (R22), Q ₀ =112 кВт (R407C), Q ₀ =72 кВт (R404A)
	X 9117-B8B	1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =143 кВт (R22), Q ₀ =155 кВт (R407C), Q ₀ =99 кВт (R404A)
	X9117-B9B	1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =174 кВт (R22), Q ₀ =188 кВт (R407C), Q ₀ =120 кВт (R404A)
	X 9166-B10B	1	по запросу	Вставка к XB 1019 Q ₀ =223 кВт (R22), Q ₀ =241 кВт (R407C), Q ₀ =154 кВт (R404A)



Термоэлементы ALCO типа XC

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
	XC726HW2B	1	129,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3м
	XC726NW2B	1	по запросу	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3м
	XC726SW2B	1	129,00	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3м
	XC726MW2B	1	по запросу	Термоэлемент -45°C ...+20°C без МОР, внеш. уравни. под отбортовку, капилляр 3 м

Корпуса для TRV типа XC

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
803244	9153	1	по запросу	Корпус к XB TRV 726 (7/8" x 7/8") под пайку, прямооточный
803245	9153 MM	1	по запросу	Корпус к XC TRV 726 (22мм x 22мм) под пайку, прямооточный
803286	9152	1	43,00	Корпус к XC TRV 726 (1-1/8" x 1-1/8") под пайку, угловой
803287	9152 MM	1	по запросу	Корпус к XC TRV 726 (28 x 28) под пайку, угловой

Комплектующие для TRV ALCO

Серия	Клапанный узел (дюза)	Цена в у.е. с НДС за "дюзу"	Фланец угловой "под пайку"	Цена в у.е. с НДС за "фланец"	Фланец прямооточный "под пайку"	Цена в у.е. с НДС за "фланец"	Силовой элемент "корпус"	Цена в у.е. с НДС за "корпус"
TCLE	X22440-B1B	по запросу	C 501-5 3/8x5/8	по запросу	9761-3 3/8x5/8	по запросу	XB1019...1B	по запросу
	X22440-B2B							
	X22440-B3B							
	X22440-B3,5B							
	X22440-B4B							
	X22440-B5B							
	X22440-B6B							
X22440-B7B								
X22440-B8B								
TJRE	X 11873/B4B	по запросу	10331 7/8x7/8	по запросу	10332 7/8x7/8	по запросу	XC726...2B	по запросу
	X 11873/B5B							
TERE	X 9117/B6B	по запросу	9153 7/8x7/8	по запросу	9152 7/8x7/8	по запросу	XC726...2B	по запросу
	X 9117/B7B							
	X 9117/B8B							
	X 9117/B9B							
TIRE	X 9166/B10B	по запросу						
THRE	X 9144/B11B	по запросу	9149 7/8x7/8	по запросу	9148 7/8x7/8	по запросу	XC726...2B	по запросу
	X 9144/B13B							

Соленоидные вентили ALCO без катушек

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
801210	110 RB 2 T2	1	22,00	1/4", под пайку ODF . (NC)
801209	110 RB 2 T3	1	22,00	3/8", под пайку ODF . (NC)
801239	200 RB 3 T3	1	29,00	3/8", под пайку ODF . (NC)
801190	200 RB 4 T3	1	32,00	3/8", под пайку ODF . (NC)
801178	200 RB 4 T4	1	31,50	1/2", под пайку ODF . (NC)
801183	200 RB 6 T4	1	34,50	1/2", под пайку ODF . (NC)
801186	200 RB 6 T5	1	34,50	5/8", или 16 мм, под пайку ODF . (NC)
801160	240 RA 8 T5	1	59,00	5/8", или 16 мм, под пайку ODF . (NC)
801143	240 RA 9 T7	1	63,50	7/8", или 22 мм, под пайку ODF . (NC)
801142	240 RA 9 T9	1	64,00	1 1/8", или 28 мм, под пайку ODF . (NC)
801163	240 RA 12 T7	1	74,00	7/8", или 22 мм, под пайку ODF . (NC)
801144	240 RA 12 T9	1	74,00	1 1/8", или 28 мм, под пайку ODF . (NC)
801164	240 RA 16 T9	1	115,00	1 1/8", под пайку ODF . (NC)
801166	240 RA 16 T11	1	119,00	1 3/8", или 35 мм, под пайку ODF . (NC)
801224	240 RA 20 T13-M	1	по запросу	1 5/8", под пайку ODF . (NC)
801174	249 RA 20 T17-M	1	по запросу	2 1/8", или 54 мм, под пайку ODF . (NC)



Катушки для соленоидных вентилей ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
801064	ASC 230 В/ 50 ГЦ	1	16,50	Переменный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 8 Вт
801063	ASC 120 В/ 50 ГЦ	1	по запросу	Переменный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 8 Вт
801062	ASC 24 В/ 50 ГЦ	1	17,55	Переменный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 8 Вт
801054	ASC 12 В	1	20,25	Постоянный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 15 Вт
801050	ASC 120 В	1	по запросу	Постоянный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 15 Вт
801056	ASC 230 В	1	по запросу	Постоянный ток, без зрязаема, IP 65 с разъемом/ соединительным кабелем, 15 Вт



Соединительные кабели для катушек ASC

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
804570	ASC-N15	1	по запросу	-25°C ... +80°C, длина 1,5 м, сечение 3 x 0,75
804571	ASC-N30	1	по запросу	-25°C ... +80°C, длина 3 м, сечение 3 x 0,75
804572	ASC-N60	1	по запросу	-25°C ... +80°C, длина 6 м, сечение 3 x 0,75
804573	ASC-L15	1	по запросу	-50°C ... +80°C, длина 1,5 м, сечение 3 x 0,75
8045574	ASC-L30	1	по запросу	-50°C ... +80°C, длина 3 м, сечение 3 x 0,75
804575	ASC-L60	1	по запросу	-50°C ... +80°C, длина 6 м, сечение 3 x 0,75



Прессостаты и термостаты ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
4370700	PS1-A3A	1	28,00	Прессостат одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, автомат. возврат, диапазон от -0.5...7.0 бар, дифф. 0.5...5.0, SPDT
4350100	PS1-R3A	1	по запросу	Прессостат одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, ручной возврат, диапазон от -0.5...7.0 бар, дифф. 1.0, SPDT
4350500	PS1-A5A	1	28,00	Прессостат одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, HP, автомат. возврат, диапазон от 6...31 бар, дифф. 2.0...15.0, SPDT
4370400	PS1-A5K	1	по запросу	Прессостат одноблочный, с капилляром, HP, автомат. возврат, диапазон от 6...31 бар, дифф. 2.0...15.0, SPDT
4350700	PS1-R5A	1	по запросу	Прессостат одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, HP, ручной возврат, диапазон от 6...31 бар, дифф. 3 бар, SPDT
4353400	PS2-A7A	1	47,00	Прессостат двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP+HP, автомат. возврат, диапазон от -0.2...7.5 бар (дифф. 0.5...5.0) и 8...32 бар (дифф. 4.0 бар), SPDT+LP+HP
4350900	PS2-A7K	1	по запросу	Прессостат двухблочный, с капилляром, LP+HP, автомат. возврат, диапазон от -0.2...7.5 бар (дифф. 0.5...5.0 бар) и 8...32 бар (дифф. 4.0 бар), SPDT+LP+HP
4351100	PS2-L7A	1	по запросу	Прессостат двухблочный, с капилляром, LP+HP, автомат. возврат по низкому давлению, ручной возврат по высокому давлению, диапазон от -0.2...7.5 бар (дифф. 0.5...5.0 бар) и 8...32 бар (дифф. 4.0 бар), SPDT+LP+HP
4351800	TS1-A4F	1	по запросу	Термостат одноблочный, -30°C...+35°C, капилляр 2 м
4351600	TS1-A2A	1	по запросу	Термостат одноблочный, -30°C...+15°C, капилляр 2 м



Смотровые стекла ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
805 851	MIA 014	1	13,40	1/4", под пайку ODF
805 852	MIA 038	1	14,00	3/8", под пайку ODF
805 853	MIA 012	1	15,00	1/2", под пайку ODF
805 854	MIA 058	1	15,50	5/8" или 16 мм, под пайку ODF
805 864	MIA 078	1	20,00	7/8" или 22 мм, под пайку ODF



Шаровые вентили ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
009R7021	GB 10		24,40	Шаровой вентиль с кл. Шредера, 3/8"
009R7022	GB 12		25,00	Шаровой вентиль с кл. Шредера, 1/2"
009R7024	GB 18		31,60	Шаровой вентиль, 3/4"
009R7026	GB 28		56,00	Шаровой вентиль, 1 1/8"
009R7027	GB 35		86,00	Шаровой вентиль, 1 3/8"
009R7028	GB 35		102,00	Шаровой вентиль, 1 5/8"

Маслоотделители ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
881598	OSH-404	1	97,00	Присоединение 1/2", пайка, объем 1,78 л
881599	OSH-405	1	105,00	Присоединение 5/8", пайка, объем 2,14 л
881600	OSH-407	1	112,00	Присоединение 7/8", пайка, объем 2,49 л
881792	OSH-409	1	116,00	Присоединение 1 1/8", пайка, объем 2,67 л
881794	OSH-411	1	127,00	Присоединение 1 3/8", пайка, объем 3,25 л
881856	OSH-413	1	134,00	Присоединение 1 5/8", пайка, объем 3,25 л
881940	OSH-611	1	188,00	Присоединение 1 3/8", пайка, объем 5,57 л
881953	OSH-613	1	198,00	Присоединение 1 5/8", пайка, объем 6,84 л
881970	OSH-617	1	233,00	Присоединение 2 1/8", пайка, объем 6,84 л



Электронные регуляторы уровня масла ALCO серии OM3

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
805030	OM3-CUA	1	по запросу	С фланцевым адаптером на 3- / 4 отверстия
805032	OM3-CBB	1	по запросу	С резьбовым адаптером 11/8" – 18 UNEF
805033	OM3-CCA	1	по запросу	С резьбовым адаптером 3/4" – 14 NPTF
805034	OM3-CCB	1	по запросу	С резьбовым адаптером 11/8" – 14 UNF
805031	OM3-CCD	1	по запросу	С адаптером Роталок 1-3/4" – 12 UNF
805035	OM3-CCC	1	по запросу	С фланцевым адаптером на 3 отверстия



Дополнительное оборудование для регуляторов уровня масла ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
805151	OM3-P30	1	по запросу	Силовой кабель питания 3,0 м
805152	OM3-P60	1	по запросу	Силовой кабель питания 6,0 м
805141	OM3-N30	1	по запросу	Релейный кабель 3,0 м
805142	OM3-N60	1	по запросу	Релейный кабель 6,0 м
804332	ECT-523	1	по запросу	Трансформатор 230В / 24В перем.ток, 20ВА (для питания 1 шт. OM3)
804421	ECT-623	1	по запросу	Трансформатор 230В / 24В перем.ток, 50ВА (для питания 3 шт. OM3)
800366	ODP-33A	1	по запросу	Дифференциальный клапан на 3,5 бар, вход: 15/16-18 UNF внутр. резьба, выход: 5/8-18 UNF внеш. резьба



Отделители жидкости ALCO

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
881 973	A08-304	1	30,00	Присоединение 1/2", пайка, объем 0,73 л
881 978	A12-305	1	34,00	Присоединение 5/8", пайка, объем 1,16 л
881 979	A12-306	1	по запросу	Присоединение 3/4", пайка, объем 1,16 л
881 989	A06-405	1	31,10	Присоединение 5/8", пайка, объем 0,93 л
881 990	A10-405	1	по запросу	Присоединение 5/8", пайка, объем 1,75 л
882 455	A09-507	1	по запросу	Присоединение 7/8", пайка, объем 2,33 л
881 998	A12-507	1	59,00	Присоединение 7/8", пайка, объем 3,29 л
882 007	A13-507	1	68,00	Присоединение 7/8", пайка, объем 3,8 л
882 012	A17-509	1	71,00	Присоединение 1 1/8", пайка, объем 4,87 л
882 013	A17-511	1	79,00	Присоединение 1 1/8", пайка, объем 4,87 л
882 022	A14-611	1	97,00	Присоединение 1 3/8", пайка, объем 5,48 л
882 021	A20-613	1	117,00	Присоединение 1 5/8", пайка, объем 8,21 л

